

Ficha Técnica - Manipulador Telescópico RIPPA RH84

Especificación	Valor
Capacidad máxima de elevación	4,000 kg
Capacidad máxima de elevación con alcance máximo	3,500 kg
Capacidad máxima de elevación con la pluma totalmente extendida	1,500 kg
Altura máxima de elevación	18,000 mm
Alcance horizontal máximo de la pluma	3,300 mm
Capacidad máxima de ascenso	30°
Peso operativo	12,500 kg
Velocidad máxima	30 km/h
Distancia entre ejes	3,000 mm
Dimensiones generales (L x A x A)	6,800 x 2,300 x 2,500 mm
Modelo del motor	Yuchai V36
Tipo de motor	Turbocargado, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa
Potencia nominal	103 kW
Velocidad nominal del motor	2,200 rpm
Modelo del convertidor de par	YJ280
Número de velocidades	2 hacia adelante / 2 hacia atrás
Ejes	Ejes con diferencial
Modo de dirección	Dirección en las cuatro ruedas (4WS), dirección en las ruedas delanteras y dirección tipo cangrejo
Eje delantero	Eje rígido
Eje trasero	Eje oscilante
Freno de servicio	Frenos de aire en las cuatro ruedas con doble circuito hidráulico
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento hidráulico de acción negativa
Neumáticos	17.5-25